ルツボ炉

品番	型式	名称
5	BF 型	電気ルツボ炉

橋本理研工業株式会社

〒123-0841 東京都足立区西新井 4-1-8 TEL:03-3853-5151 FAX:03-3853-7878

電気ルツボ炉/BFシリーズ/質電力型 / 1000°C

概要

本炉は、各種の金属試験、及び一般焼入、焼鈍、焼戻し、その他実験分析、歯科用、工芸用と多用途にご使用いただける、画期的なニュータイプのファイバー型高性能電気ルツボ炉です。

特長

本炉は、時間比例方式の温度調節計にて自動温度コントロール方式となっております。ヒーター部はセラミックファイバー真空成形にて一体化した、特殊ヒーターユニットを使用しているため、温度分布が良く、省電力で断熱性が高く、小型・軽量化とともに安全性などすぐれた性能を持っております。








仕 様

型式仕様	BF-150-S型	BF-150型	BF-230型	BF-340型	BF-450型	
電源	1 ø 100 V	$1\phi100\mathrm{V}$	1 ¢200 V	$3\phi 200\mathrm{V}$	3 ø 200 V	
電気容量	1 kW	1 kW	2 kW	3.6kW	5.4kW	
炉内寸法	$150 \phi \times 200 H$	$150 \phi \times 200 H$	$200 \phi \times 300 \mathrm{H}$	$300 \phi \times 400 H$	400 ¢ × 500 H	
最高使用温度	1,100℃ 以 F					
発 熱 体	カ ン タ ル A - 1					
タイマー回路	ナ シ タ イ マ ー 回 路 付					
自動温度調節計	デジタル・時間比例型					
制 御	S. C. R /時 間\ (比例方式)	S. C. R (時 間) (比例方式)	S. C. R (時 間) (比例方式)	S. C. R (時 間) (比例方式)	S. C. R (時 間) (比例方式)	
外形寸法	(W) × (H) × (D)™m €j360 × 530 × 450	(W) × (H) × (D) [™] / _m ∯J360 × 530 × 450	(W)×(H)×(D)型面 影570×600×500	(W)×(H)×(D)型 約830×820×650	(W)×(H)×(D) ^m 恒 對1010×920×730	
重 量	∯ j 24kg	#J25kg	# :J 33kg	∯J 110kg	約190kg	



※記載内容は製品改良のため、お断りなく変更することがあります。ご了承下さい。